



集塵装置付バフグラインダー仕様

区分	名称	資料	
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式	
	集塵容量	8.2リットル	
電源	電源区分	三相	
	電圧	200V	
	周波数	50Hz	60Hz
送風	回転数	3000min <sup>-1</sup>	3600min <sup>-1</sup>
	出力	0.75kW 2P	
	電流	3.6A	3.5A
研磨	回転数	1500min <sup>-1</sup>	1800min <sup>-1</sup>
	研磨機出力	1.5kW 4P	
	電流	6.8A	6.5A
	羽布サイズ	305 t44 25.4	
	最高周速	29m/s	
総合	研磨機質量	67kg	
	総合電力	2.25kW	
	総合電流	10.4A	10.0A
	全質量	151kg	
	据付ボルト	656 350 (M12)	

※バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。

△					日付 DATE 2011.12.12	尺度 SCALE 1/8	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE FB-12T
△					製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED 野末	名称 NAME 集塵装置付 バフグラインダー
△					淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			単位 UNIT mm
△	符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記事 DESCRIPTION			図番 DWG.NO. G25501