



記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター
 ・ 動作温度 : 120 ± 5
 ・ 復帰温度 : 80 ± 15

		仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
		電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.2 kW x 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2004.05.14	1/6		YES200VCDA
		電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 x 100V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
		集 塵 容 量 CAPACITY	1.2 リットル	電 流 (A) CURRENT	3.0 3.1	江 口	鋸 尾	野 末	集塵作業台 外形寸法図
		絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91 1.28	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			単 位 UNIT
		塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	3.4 4.1				mm
無印	2006.01.05	排出口金網の角穴化		重 量 (kg) WEIGHT	31	図 番 DWG. No.			D60401
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED						