



記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度: 120	5
1-2. 復帰温度: 80	15

仕 様 SPECIFICATIONS		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	2020.01.18	1 / 10		YES40VDB-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	5リットル	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E			mm	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			図 番 DWG. NO.
	5PB2.5 / 5				
風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	5.8 7.1				
静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.05 1.48				
周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60				
回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300				
電 流 (A) CURRENT	1.5 1.6				
質 量 (kg) WEIGHT	93.5				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED		