


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1 - 1. 吐出し口と反対方向
1 - 2. 口出し部より130mm
1 - 3. 先端TMEX2-4圧着端子取付
1 - 4. 端子箱付
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)



吐出し口取付寸法

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024.02.09	1 / 4		CCN6TLP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	2.7 3.9	承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.88 1.27	 YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.		名 称 NAME	フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	24 29			図 番 DWG. NO.	J13621
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	24				
無印 MARK	2015.11.01	モータフレームの形状変更	江 口	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	