



集塵装置付バフグラインダー仕様		
区分	名称	資料
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式
	集塵容量	8.2リットル
電源	電源区分	三相
	電圧	200V
	周波数	50Hz 60Hz
送風	回転数	3000min <sup>-1</sup> 3600min <sup>-1</sup>
	出力	0.75kW 2P
	電流	3.6A 3.5A
研磨	回転数	1500min <sup>-1</sup> 1800min <sup>-1</sup>
	研磨機出力	1.5kW 4P
	電流	6.8A 6.5A
	羽布サイズ	305 t44 25.4
	最高周速	29m/s
総合	研磨機質量	67kg
	総合電力	2.25kW
	総合電流	10.4A 10.0A
	全質量	151kg
	据付ボルト	656 350 (M12)



※バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。

△					日付 DATE 2020.02.03	尺度 SCALE 1/8	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE FB-12T
△					製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	名称 NAME 集塵装置付 バフグラインダ
△							単位 UNIT mm	図番 DWG. NO. G25501
△	符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記事 DESCRIPTION			YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.