


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付	
1 - 4. 端子箱付き	



				仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE					
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW 2P	周 波 数 (Hz)	50	60	2024.07.10	1 / 4	KDH4TLe					
無印 無印 無印	2011.08.11	型式の変更 末尾にe追加	江口	電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	単位 UNIT mm	名 称 NAME			
	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口	定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	3.6	3.7						図 番 DWG. NO.		
	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口	絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.30	2.30							F18221	
	符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	20								20
					ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	32.5								
									YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.							