


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクターの取付

1-1. 動作温度:120 5

1-2. 復帰温度:80 15



仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.2kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024.07.11	1 / 3		N4T
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	名 称 NAME
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.9 1.1	江 口	江 口	承認 APPROVED	プレート型送風機
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.81 1.17	江 口	江 口	単 位 UNIT	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	N-5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	7.5 9.0	江 口	江 口	mm	図 番 DWG. NO.
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	12.6	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			H14901
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				