




記 事 DESCRIPTION			
1. サーマルプロテクターの取付			
1 - 1.	動作温度:120	5	
1 - 2.	復帰温度:80	15	



仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	45W 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024.07.11	1 / 3		NK2TL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	舘 尾
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.50	承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.41	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.		名 称 NAME	プレート型送風機 外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	2.0			図 番 DWG. NO.	H11221
ベアリング BEARINGS	L.S.6200ZZ, O.S.6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	4.4				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				