


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 吐出口と反対方向	
1-2. 口出し部より130mm	
1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
1-4. 端子箱付き	
2. 最高吸気温度250℃	



仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	1.5kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024. 07. 09	1 / 5		TDH5T
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	耐熱高圧ターボ型送風機
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	4.4	江 口	据 尾	承 認 APPROVED	外 形 寸 法 図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.40	江 口	据 尾	単 位 UNIT	mm
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	22	江 口	据 尾	図 番 DWG. NO.	F17751
ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	40	江 口	据 尾		