


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付	
1 - 4. 端子箱付き	
2. 最高吸気温度250	
3. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)	



仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR	2.2kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024.07.09	1 / 5		TDH6TP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	7.0 9.9	江 口	踞 尾		耐熱高圧ターボ型送風機
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.75 4.02			単 位 UNIT	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	28 33				図 番 DWG. NO.
ベアリング BEARINGS	L.S. 6306ZZ, O.S. 6304ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	5.6				J17851
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			