


記 事 DESCRIPTION			
1. 電源用口出線			
1 - 1. 端子箱付き			
1 - 2. 吐出し口と反対方向			
1 - 3. 口出し部より130mm			
1 - 4. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付			
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)			
3. 最高吸気温度250			



仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024.07.10	1 / 4		TN6TP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	踞 尾
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	2.5 3.5	承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.42 2.06			名 称 NAME	耐熱プレート型送風機
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	23.0 28.0			図 番 DWG. NO.	外形寸法図
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	35.7	YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			J15351