




記事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 端子箱付き	
1-2. 吐出し口と反対方向	
1-3. 口出し部より130mm	
1-4. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)	
3. 最高吸気温度150℃	



仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024. 07. 12	1 / 4		TVCN6TP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	耐熱シロッコ型送風機
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	2.7	承認 APPROVED	踞尾	単位 UNIT	外形寸法図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.88			mm	
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	24				
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	28				
無印 MARK	2015.11.01	モータフレームの形状変更	江口	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			
符 号 DATE	日 付	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	図 番 DWG. NO.			