







記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1 - 1. 動作温度: 120	5
1 - 2. 復帰温度: 80	15

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	50W 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2020.01.16	1 / 5		YES100VCDA
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	0.5リットル	電 流 (A) CURRENT	1.0	江 口	踞 尾	承 認 APPROVED	集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.35			単 位 UNIT	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3 (本体)	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	1.6			mm	図 番 DWG. NO.
	5PB2.5 / 5 (作業台)	質 量 (kg) WEIGHT	14				D62701