



記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120	5
1-2. 復帰温度:80	15

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	50W 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2020.01.16	1 / 5		YES100VCDA-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	0.5リットル	電 流 (A) CURRENT	1.0 0.9	江 口	踞 尾		HEPAクラス排気 集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.35 0.50				単 位 UNIT
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3(本体) 5PB2.5 / 5(作業台)	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	1.3 1.6				mm
		質 量 (kg) WEIGHT	14	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			図 番 DWG. NO.
無印 MARK	2006.01.05 DATE	排出口金網の角穴化 REVISIONS	踞尾 REVISED				D63401