


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度: 120	5
1-2. 復帰温度: 80	15

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.2kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2020.01.16	1 / 6		YES200VCDA
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	1.2リットル	電 流 (A) CURRENT	3.0 3.1	江 口	踞 尾		集塵作業台 外形寸法図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91 1.28	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			単 位 UNIT
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3 5PB2.5 / 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	3.4 4.1				mm
		質 量 (kg) WEIGHT	31				図 番 DWG. NO.
無印 MARK	2006.01.05 DATE	排出口金網の角穴化 REVISIONS	踞尾 REVISED				D60401