



記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120	5
1-2. 復帰温度:80	15

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.2kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2020.01.16	1 / 6		YES200VCDA-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	1.2リットル	電 流 (A) CURRENT	3.0	江 口	江 口	承 認 APPROVED	集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91	江 口	江 口	単 位 UNIT	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	3.1	江 口	江 口	mm	図 番 DWG. NO.
	5PB2.5 / 5	質 量 (kg) WEIGHT	34	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			D62901