



記 事	
DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度: 120	5
1-2. 復帰温度: 80	15

仕 様		SPECIFICATIONS		日 付	尺 度	第3角法	型 式
				DATE	SCALE	3RD ANGLE	TYPE
電動機	0.4kW 2P	周波数(Hz)	50	2020.01.16	1/10	PROJECTION	YES400VCDB-HP
MOTOR OUT PUT		FREQUENCY					
電源電圧	3 200V	回転数(rpm)	2850	製 図	検 図	承 認	名 称
POWER SUPPLY		REVOLUTION	3300	江 口	踞 尾	APPROVED	HEPAクラス排気
集塵容量	7.0リットル	電 流 (A)	1.6				集塵作業台
CAPACITY		CURRENT	2.0				
絶縁等級	E	静 圧 (kPa)	1.13				図 番
INS. CLASS		STATIC PRESS.	1.62				DWG. NO.
塗 装 色	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m <sup>3</sup> /min)	8.5	 <b>YODOGAWA</b> YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			D63241
COATING COLOR	5PB2.5/5	AIR CAPACITY	10				
		質 量 (kg)	111				
符 号	日 付	改 訂 来 歴	担 当				
MARK	DATE	REVISIONS	REVISED				