



記 事	
DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度: 120	5
1-2. 復帰温度: 80	15

仕 様		SPECIFICATIONS		日 付	尺 度	第 3 角 法	型 式	
				DATE	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	TYPE	
電 動 機	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz)	50	2020.01.18	1 / 10		YES400VDB	
MOTOR OUT PUT		FREQUENCY						
電 源 電 圧	3 200V	回 転 数 (rpm)	2850	製 図	検 査	承 認	名 称	
POWER SUPPLY		REVOLUTION	3300	江 口	踞 尾	APPROVED	集 塵 作 業 台	
集 塵 容 量	7.0リットル	電 流 (A)	1.6			単 位	外 形 寸 法 図	
CAPACITY		CURRENT	2.0			mm		
絶 縁 等 級	E	静 圧 (kPa)	1.13			図 番	D60541	
INS. CLASS		風 量 (m ³ /min)	10			YODOGAWA	DWG. NO.	
塗 装 色	5.8Y7.7 / 1.3	風 量 (m ³ /min)	12	YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.				
COATING COLOR		AIR CAPACITY						
	5PB2.5 / 5	質 量 (kg)	112					
		WEIGHT						
符 号	日 付	改 訂 来 歴	担 当					
MARK	DATE	REVISIONS	REVISED					