



記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度: 120	5
1-2. 復帰温度: 80	15

				仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60		YMS400VA
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300		名 称 NAME エアブロー作業専用 集塵作業台
				集 塵 容 量 CAPACITY	5.0リットル	電 流 (A) CURRENT	5.0	6.5		
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62		図 番 DWG. NO. D78301
				塗 装 色 COATING COLOR	8.75B3/0.5(作業台)	風 量 (m <sup>3</sup> /min) AIR CAPACITY	9	11		
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED		8.4BG7.6/2(本体)	質 量 (kg) WEIGHT	117			
無印	2017.10.03	平面図の追加	江口				日 付 DATE	2020.01.18	尺 度 SCALE	1 / 12
無印	2016.04.23	シールアップボルトの変更	江口				製 図 DRAWN	江口	検 査 CHECKED	踞尾
△	2011.05.07	モータ耐湿構造の強化	踞尾				承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
							YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			